PISO ELEVADO ANTI-ESTÁTICO

Anti-static Raised Floor

SPM

FICHA TÉCNICA

Referencias de Ensayos de Origen y ensayos estándares US CISCA

TIPO	TAMAÑO (mm)	CARGA CONCENTRADA N	CARGA CONCENTRADA KG	CARGA RODANTE N	CARGA RODANTE KG	CARGA ÚLTIMA N	CARGA ÚLTIMA KG	CARGA UNIFORME N/m2	CARGA UNIFORME KG/m2	CARGA DE IMPACTO KG
FS700	600x600x33	≥ 2950	≥ 300	≥ 2255	≥ 230	≥ 8850	≥ 903	≥ 12500	≥ 1275	-
FS800	600x600x33	≥ 3550	≥ 363	≥ 2950	≥ 301	≥ 10650	≥ 1086	≥ 16500	≥ 1682	45.90
FS1000	600x600x33	≥ 4450	≥ 454	≥ 3560	≥ 363	≥ 13350	≥ 1361	≥ 23000	≥ 2345	56.00
FS1250	600x600x33	≥ 5560	≥ 567	≥ 4450	≥ 454	≥ 16680	≥ 1701	≥ 33000	≥ 3365	66.30
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO		MATERIAL NO COMBUSTIBLE ASTM E84-01				Propagación llama: 0 Densidad Humo: 0				
RESISTENCIA ANTI-ESTÁTICA		SISTEMA DE PISO ANTI-ESTÁTICO 106-1010 Ω								

FS800 HPL



ENSAYOS / CERTIFICACIONES







